







# METSO LOKOTRACK® URBAN™

## LT106 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>Norberg C106 kæbeknuser</b>  <b>Indtagsåbning</b> 1060 x 700 mm  <b>Spalteåbning</b> Hårdsten 70 – 200 mm Recycling 25 – 190 mm  280 rpm Niveau kontrol  Hydraulisk spaltejustering	 <b>Vibrationsføder</b> Bredde 1.100 mm Længde 4.200 mm  <b>Alternativt: Kombi føder og scalper.</b>  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 6,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,8 m Fødebredde 2,6 m  <b>Tilvalg</b> Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.	 <b>Hovedbånd</b> 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 2,8 m  <b>Alternativ: Forlænget hovedbånd</b> 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 3,9 m  <b>Sidebånd</b> 500 mm 4,4 m/s Stakkehøjde 1,6 m	 <b>Stage V</b> CAT C7.1 300 hp  <b>Hastighed bælder</b> Max 1,0 m/s  <b>Tilvalg:</b> PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør	 <b>Vægt</b> 42,0 t  <b>Bredde</b> 5,3 m  <b>Højde</b> 3,9 m  <b>Længde</b> 14,8 m  (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 42,0 t  <b>Bredde</b> 2,8 m  <b>Højde</b> 3,4 m  <b>Længde</b> 15,3 m  (Ved standard udstyr)



### Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 9m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Sigtemodul med bånd
- Fjernstyring
- Vandforstøvning
- Ekstra serviceplatform



URBAN™ serien  
 Giver op til **60%** mindre  
 støj og støv i forhold til  
 konventionel knusning!