







METSO LOKOTRACK®

LT106 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 Norberg C106 kæbeknuser Indtagsåbning 1060 x 700 mm Spalteåbning Hårdsten 70 – 200 mm Recycling 25 – 190 mm 280 rpm Niveau kontrol Hydraulisk spaltejustering	 Vibrationsføder Bredde 1.100 mm Længde 4.200 mm Alternativt: Kombi føder og scalper. Fødekasse Kapacitet 6,0 m ³ Fødehøjde 3,8 m Fødebredde 2,6 m Tilvalg Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.	 Hovedbånd 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 2,8 m Alternativ: Forlænget hovedbånd 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 3,9 m Sidebånd 500 mm 4,4 m/s Stakkehøjde 1,6 m	 Stage V CAT C7.1 300 hp Hastighed bælte Max 1,0 m/s Tilvalg: PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør	 Vægt 42,0 t Bredde 5,3 m Højde 3,9 m Længde 14,8 m (Ved standard udstyr)	 Vægt 42,0 t Bredde 2,8 m Højde 3,4 m Længde 15,3 m (Ved standard udstyr)



Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 9m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Sigtemodul med bånd
- Fjernstyring
- Vandforstøvning
- Ekstra serviceplatform

