







METSO LOKOTRACK®

LT120 MOBIL KÆBEKNUSER

| KNUSER | FØDER | BÅND | MOTOR | DRIFT DIMENSIONER | DIMENSIONER TRANSPORT |
|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| <p>Norberg C120 kæbeknuser</p> <p>Indtagsåbning 1200 x 870 mm</p> <p>Spalteåbning Hårdsten 70 – 180 mm Recycling 45 – 105 mm</p> <p>230 rpm Niveau kontrol</p> <p>Hydraulisk spaltejustering</p> | <p>Vibrationsføder Bredde 1200 mm Længde 4200 mm</p> <p>Fødekasse Kapacitet 7,0 m³ Fødehøjde 4,43 m Fødebredde 2,63 m</p> <p>Tilvalg Forskellige typer ristestænger som udskiftelig cassette.</p> | <p>Hovedbånd 1200 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 3,4 m</p> <p>Alternativ: Forlænget hovedbånd 1200 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 4,6 m</p> <p>Sidebånd 650 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 3,0 m</p> | <p>Stage V CAT C9.3B 415 hp</p> <p>Hastighed bælder Max 1,2 m/s</p> <p>PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør</p> | <p>Vægt 63,7 t</p> <p>Bredde 7,75 m</p> <p>Højde 4,43 m</p> <p>Længde 16,15 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p> | <p>Vægt 62,0 t</p> <p>Bredde 3,0 m</p> <p>Højde 3,9 m</p> <p>Længde 16,65 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p> |



Standard udstyr:

- Hydraulisk PTO
- Metso Metric System

Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 12m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Fjernstyring og ICr
- Vandforstøvning

