







METSO LOKOTRACK®

LT120E MOBIL KÆBEKNUSER

HYBRID 

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<p>Norberg C120 Indtagsåbning 1200 x 870 mm</p> <p>Spalteåbning Hårdsten 70 – 180 mm Recycling 45 – 105 mm</p> <p>230 rpm Niveau kontrol</p> <p>Hydraulisk spaltejustering</p>	<p>Vibrationsføder Bredde 1200 mm Længde 4200 mm</p> <p>Fødekasse Kapacitet 7,0 m³ Fødehøjde 4,43 m Fødebredde 2,63 m</p> <p>Tilvalg Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.</p>	<p>Hovedbånd 1200 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 3,4 m</p> <p>Alternativ: Forlænget hovedbånd 1200 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 4,6 m</p> <p>Sidebånd 650 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 3,0 m</p>	<p>Stage V CAT C9.3B 415 hp</p> <p>Stage V Volvo D11 422 hp</p> <p>Hastighed bæltet Max 1,2 m/s</p>	<p>Vægt 67,7 t</p> <p>Bredde 7,75 m</p> <p>Højde 4,43 m</p> <p>Længde 16,15 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>	<p>Vægt 66,5 t</p> <p>Bredde 3,2 m</p> <p>Højde 3,9 m</p> <p>Længde 16,65 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>



Standard udstyr:

- Metso Metric System

Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 12m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Fjernstyring og ICr
- Vandforstøvning
- Ekstern strømforsyning 400A 400V-690V

