







# METSO LOKOTRACK®

## LT1110 MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<b>NP1110M Impactknuser</b>	<b>Vibrationsføder</b> 900 x 4200 mm	<b>Hovedbånd</b> 1000 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 2,9 m	<b>Muligheder</b> Tier 4 Final: CAT C7.1 300 hp	<b>Vægt</b> 35,4 t	<b>Vægt</b> 35,4 t
<b>Indtagsåbning</b> 1040 x 930	<b>Fødekasse</b> Kapacitet 5,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,60 m Fødebredde 2,70 m	<b>Alt. forlænget hovedbånd</b> 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 3,9 m	<b>Hastighed bælte</b> Max 1,1 km/h	<b>Bredde</b> 5,37 m	<b>Bredde</b> 2,55 m
<b>Spalteåbning</b> Hårdsten 60 – 180 mm		<b>Returbånd</b>		<b>Højde</b> 3,69 m	<b>Højde</b> 3,40 m
Recycling 25 – 105 mm		<b>Sidebånd</b> 500 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 2,0 m		<b>Længde</b> 14,70 m	<b>Længde</b> 14,85 m
500 - 650 rpm Niveau kontrol				(Ved standard udstyr)	(Ved standard udstyr)
Hydraulisk spaltejustering					



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

### Tilvalg:

- Forlænget hovedbånd
- Overdækning bånd
- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 8m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring og ICR