








# METSO LOKOTRACK®

## LT1110S MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER MED SIGTE

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>NP1110M impactknuser</b> Indtagsåbning 1040 x 930 Spalteåbning Hårdsten 60 – 180 mm Recycling 25 – 105 mm 500 - 650 rpm Niveau kontrol Hydraulisk spaltejustering	 <b>Sigte TK11-30S</b> Antal dæk 1 Sigteareal 3,3 m <sup>2</sup> 1100 x 3000 mm	 <b>Vibrationsføder</b> 900 x 4200 mm <b>Fødekasse</b> Kapacitet 5,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,60 m Fødebredde 2,70 m	 <b>Hovedbånd</b> 1000 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 2,9 m <b>Alt. forlænget hovedbånd</b> 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 3,9 m <b>Returbånd</b> <b>Sidebånd</b> 500 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 2,0 m	 <b>Muligheder</b> Tier 4 Final: CAT C7.1 300 hp <b>Hastighed bæltet</b> Max 1,1 km/h	 <b>Vægt</b> 35,4 t <b>Bredde</b> 5,37 m <b>Højde</b> 3,69 m <b>Længde</b> 14,70 m (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 35,4 t <b>Bredde</b> 2,55 m <b>Højde</b> 3,40 m <b>Længde</b> 14,85 m (Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

### Tilvalg:

- Forlænget hovedbånd
- Overdækning bånd
- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 8m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring og ICr

