








METSO LOKOTRACK®

LT1213S MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER MED SIGTE

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
 NP1213M impactknuser Indtagsåbning 1320 x 990 Spalteåbning Hårdsten 60 – 180 mm Recycling 25 – 105 mm 500 - 580 rpm Niveau kontrol	 Sigte DS16-36 Antal dæk 1 Sigteareal 5,76 m ² 1600 x 3600 mm	 Vibrationsføder 1100 x 4200 mm Mulighed for dobbeltføder (plade + grizzly stænger) 1100 x 2200 mm 1100 x 2000 mm Fødekasse Kapacitet 6,0 m ³ Fødehøjde 3,80 m Fødebredde 2,60 m	 Hovedbånd 1200 mm 1,9 – 2,1 m/s Stakkehøjde 3,1 m Alt. forlænget hovedbånd 1200 mm 1,9 – 2,1 m/s Stakkehøjde 4,0 m Returbånd Sidebånd 500 mm 4,4 m/s Stakkehøjde 1,6 m	 Muligheder Tier 4 Final: CAT C9.3B 416 hp Hastighed bæltet Max 2,1 km/h	 Vægt 55,0 t Bredde 13,2 m Højde 4,7 m Længde 19,0 m (Ved standard udstyr)	 Vægt 55,0 t Bredde 3,2 m Højde 3,63 m Længde 19,4 m (Ved standard udstyr)



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

Tilvalg:

- Forlænget hovedbånd
- Overdækning bånd
- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 9m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring og ICr

