







# METSO LOKOTRACK® URBAN™

## LT120 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>Norberg C120 kæbeknuser</b>  <b>Indtagsåbning</b> 1200 x 870 mm  <b>Spalteåbning</b> Hårdsten 70 – 180 mm Recycling 45 – 105 mm  230 rpm Niveau kontrol  Hydraulisk spaltejustering	 <b>Vibrationsføder</b> Bredde 1200 mm Længde 4200 mm  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 7,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 4,43 m Fødebredde 2,63 m  <b>Tilvalg</b> Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.	 <b>Hovedbånd</b> 1200 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 3,4 m  <b>Alternativ: Forlænget hovedbånd</b> 1200 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 4,6 m  <b>Sidebånd</b> 650 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 3,0 m	 <b>Stage V</b> CAT C9.3B 415 hp  <b>Hastighed bælte</b> Max 1,2 m/s  PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør	 <b>Vægt</b> 63,7 t  <b>Bredde</b> 7,75 m  <b>Højde</b> 4,43 m  <b>Længde</b> 16,15 m  (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 62,0 t  <b>Bredde</b> 3,0 m  <b>Højde</b> 3,9 m  <b>Længde</b> 16,65 m  (Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Hydraulisk PTO
- Metso Metric System

### Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 12m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Fjernstyring og ICr
- Vandforstøvning



URBAN™ serien  
 Giver op til **60%** mindre  
 støj og støv i forhold til  
 konventionel knusning!