








METSO NORDTRACK®

I908S MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

| KNUSER | SIGTE | FØDER | BÅND | MOTOR | DRIFT DIMENSIONER | DIMENSIONER TRANSPORT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Indtagsåbning 860 x 650 mm 678-756 RPM Max anbefalet fragmentsstørrelse 600 x 500 x 500 | Sigteareal 2,2 m ² Vinkel 25 grader Slag 8 mm | Føder Bredde 800 mm Længde 3750 mm Fødekasse Kapacitet 2,8 m ³ Læsehøjde 2,89 m Tilvalg Forskellige typer ristestænger eller hulplader som udskiftelig kasette. | Hovedbånd 900 mm 1,50 m/s Stakkehøjde 3 m Færdigvarebånd 900 mm 1,40 m/s Stakkehøjde 2,5 m Returbånd 400 mm 1,50 m/s Sidebånd (tilvalg) 500 mm 1,50 m/s | Muligheder Tier 3: Volvo D8 252 hp Tier 4F: Volvo D8 252 hp Hydraulik Kapacitet 430 l Flow 263,7 l/m Hastighed bælder Max 1,0 km/h | Vægt 27,5 t Bredde 4,9 m Højde 3,8 m Længde 14 m (Ved standard udstyr) | Vægt 27,5 t Bredde 2,6 m Højde 3,0 m Længde 12,8 m (Ved standard udstyr) |



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Vandforstøver med pumpe
- Arbejdslys

Tilvalg:

- 2 polet magnetseparator
- Sidebånd

