







METSO RAPID®

NW106 SEMIMOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 Nordberg C106 kæbeknuser Indtagsåbning 1060 x 700 mm Spalteåbning Hårdsten 70 – 200 mm Op til 400 t/h 280 rpm Mekanisk spaltejustering	 Vibrationsføder TKF11-42-2V Bredde 1.100 mm Længde 4.200 mm Kombi føder og scalper (ristestænger) Fødekasse Kapacitet 6,0 m ³ Fødehøjde <i>ikke oplyst</i> Fødebredde 2,8 m	 Hovedbånd 1000 mm 1,5 m/s Stakkehøjde 2,6 m Tilvalg: Sidebånd (3KW) 500 mm 1,5 m/s Stakkehøjde 1,5 m	 El drevet: Forsyning 400 V 50hz Styrestrøm 24VDC Knuser C106 110KW Føder 2x 4,6KW Hovedbånd 11KW Svejseudtag 32A 3x 230v udtag	 Vægt 35,5 t Bredde 4,6 m Højde 4,8 m Længde 14,21 m (Ved standard udstyr)	 Vægt 35,5 t (Boogie 18,95 t) (Kongebolt 16.05 t) Bredde 3,0 m Højde 4,2 m Længde 14,25 m (Ved standard udstyr)



Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Sidebånd
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 9m³
- Automatisk smørring
- Hydraulisk foldbar fødekasse
- Hydraulisk spaltejustering
- Vandforstøvning
- Knuser ledeplade
- Knuser niveau kontrol

