







METSO NORDTRACK®

11011 MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
Indtagsåbning 1150 x 800 mm 600-675 RPM Rotor diameter 1050mm	Føder Bredde 1060 mm Længde 4250 mm Fødekasse Kapacitet 3,8 m ³ Fødehøjde 3,20 m Fødebredde 2.35 m Tilvalg Forskellige typer ristestænger eller hulplader som udskiftelig kasette.	Hovedbånd 1200 mm 2,50 m/s Stakkehøjde 3,75 m Sidebånd (tilvalg) 600 mm 1,75 m/s Stakkehøjde 2,76 m	Muligheder Tier 4F/ Stage V: CAT C9.3B 375HP Hydraulik Kapacitet 500 l Flow 360 l/m Hastighed bælte Max 1,0 km/h	Vægt 34,85 t Bredde 5,34 m Højde 3,75 m Længde 14,03 m (Ved standard udstyr)	Vægt 34,85 t Bredde 2,65 m Højde 3,2 m Længde 11,16 m (Ved standard udstyr)



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Fjernbetjent start/stop, hastighed mv.
- Vandforstøver med pumpe
- Arbejdslys

Tilvalg: (Udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Sidebånd til scalpet materiale

