




# METSO NORDTRACK®

## 11011S MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
						
<b>Indtagsåbning</b> 1150 x 800 mm  678-756 RPM  Rotaionsdiameter 1050 mm	<b>Sigteareal</b> 3660 x 1530 mm 5,6 m <sup>2</sup>  <b>Vinkel</b> 25 grader  <b>Slag</b> 9 mm	<b>Føder</b> Bredde 1060 mm Længde 4250 mm  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 3,8 m <sup>3</sup> Læsehøjde 3,2 m Læsebredde: Bag 2,35 m Side 3,5 m  <b>Tilvalg</b> Forskellige typer ristestænger eller hulplader som udskiftelig kasette.	<b>Hovedbånd</b> 1200 mm 2,50 m/s Stakkehøjde 3,75 m  <b>Færdigvarebånd</b> 1200 mm 2,40 m/s Stakkehøjde 3,00 m  <b>Returbånd</b> 500 mm 2,00 m/s  <b>Sidebånd (tilvalg)</b> 600 mm 1,75 m/s Stakkehøjde 2,76 m	<b>Muligheder</b> Tier 4F/Stage V CAT C9.8B 375hp  <b>Hydraulik</b> Kapacitet 500 l Flow 360 l/m  <b>Hastighed bælder</b> Max 1,0 km/h	<b>Vægt</b> 41,55 t  <b>Bredde</b> 5,34 m  <b>Højde</b> 3,75 m  <b>Længde</b> 15,60 m  (Ved standard udstyr)	<b>Vægt</b> 41,55 t  <b>Bredde</b> 3,16 m  <b>Højde</b> 3,34 m  <b>Længde</b> 15,80 m  (Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Fjernbetjent start/stop, hastighed mv.
- Vandforstøver med pumpe
- Arbejdslys

### Tilvalg: (Udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Sidebånd til scalpet materiale

