







METSO LOKOTRACK®

ST2.3 MOBILT SORTERINGSANLÆG

SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
Antal dæk 2 Top dæk Sigteareal 4,6 m ² 3,04 x 1,52 m Bund dæk Sigteareal 3,6 m ² Hastighed 840 RPM Vinkel 13° - 23° Slag 13 mm 5G accelaraion Sold muligheder: <ul style="list-style-type: none"> • Hulplade • Grizzly stænger • Grizzly plade • Trådsold 	Båndføder Fødekasse Kapacitet 4,5 m ³ Fødehøjde 2,44-3,11 m Fødebredde 1,93 m	Fødebånd 1200 mm Justérbar hastighed 0 – 0,4 m/s Finfraktion 650 mm Stakkehøjde 2,6–3,0 m Justérbar hastighed 0,9 – 1,7 m/s Mellemfraktion 650 mm Stakkehøjde 2,6–3,0 m Justérbar hastighed 0,9 – 1,7 m/s Overfraktion standard 1200 mm Stakkehøjde 2,2-2,5 m Justérbar hastighed 0,74 – 1,4 m/s	Muligheder Tier 4F / Stage V: CAT C3,6 74 hp Tankkapacitet 260 l Hastighed bælter Max 1,1 km/h	Vægt 17 t Bredde 12,9 m Højde 4,01 m Længde 12,3 m (Ved standard udstyr)	Vægt 17 t Bredde 2,3 m Højde 2,85 m Længde 11,82 m (Ved standard udstyr)



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn

Tilvalg:

- Metso Metrics
- Vandforstøver med pumpe
- Fjernstyring
- Arbejdslys LED
- Udvidelse fødekasse +5,5m³

