







METSO LOKOTRACK®

ST4.8 MOBILT SORTERINGSANLÆG

| SIGTE | FØDER | BÅND | MOTOR | DRIFT DIMENSIONER | DIMENSIONER TRANSPORT |
|---|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| Antal dæk 3 Sigteareal 8,0 m ² 5,48 x 1,52 m Kapacitet Op til 500 t/h Vinkel 18° - 30° Slag Ikke oplyst 5G acceleration Sold muligheder: <ul style="list-style-type: none"> • Gummisold • Trådsold | Båndføder Fødekasse Kapacitet 7,5 m ³ Fødehøjde 2,32–3,54 m Fødebredde 4,40 m | Fødebånd 1050 mm Hovedbånd 1050 mm Overfraktion 1050 mm Stakkehøjde 4,76 m Mellemfraktion 800 mm Stakkehøjde 3,85 m Mellemfraktion 800 mm Stakkehøjde 3,85 m Finfraktion 1200 mm Stakkehøjde 4,30 m | Muligheder Stage IIIA CSE CAT C4.4 142 hp Tankkapacitet 350 l Hastighed bælter Ikke oplyst | Vægt 32,25 t Bredde 16,86 m Højde 6,48 m Længde 18,66 m (Ved standard udstyr) | Vægt 32,25 t Bredde 3,19 m Højde 3,63 m Længde 18,32 m (Ved standard udstyr) |



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Serviceplatform

Tilvalg:

- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring
- Arbejdslys
- Hydraulisk vipperist
- Forlænget sidebånd

