




# METSO LOKOTRACK®

## LT200HPX MOBIL KEGLEKNUSER MED FORSIGTE

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>Nordberg HP200 kegleknuser</b>  <b>Indtagsåbning</b> STD Grov: 19 – 185 mm  STD Mellem: 16 – 125 mm  STD Fin: 13 - 95 mm  Niveau kontrol	 <b>Sigte TK12-26-2V</b> Antal dæk 2 <b>Sigteareal</b> Top dæk 2,2 m <sup>2</sup> 1.200 x 1.800 mm  Bund dæk 1,8 m <sup>2</sup>  Slag: 10 mm Acceleration: 4,5G	 <b>Båndføder</b>  <b>Fødekasse STD</b> Kapacitet 3,50 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,50 m Fødebredde 1,85 m  <b>Udvidet fødekasse</b> Kapacitet 6,00 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,95 m Fødebredde 2,60 m  Fødebredde fra siden er 3,00 m	 <b>Fødebånd</b> 1200 mm Justérbar hastighed m. metaldetektor  <b>Færdigvarebånd</b> 1200 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,0 m  <b>Sidebånd (tilvalg)</b> 650 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,3 m	 <b>Muligheder</b> Stage V: CAT C9.3B 415 hp  <b>Hastighed bælter</b> Max 1,7 km/h	 <b>Vægt</b> 42,5 t  <b>Bredde</b> 4,3 m  <b>Højde</b> 5,2 m  <b>Længde</b> 17,3 m (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 42,5 t  <b>Bredde</b> 3,0 m  <b>Højde</b> 3,5 m  <b>Længde</b> 19,0 m (Ved standard udstyr)
<b>Forsigte muligheder</b>						
<b>Top dæk overstørrelse til</b>		Knuser				
<b>Bund dæk overstørrelse til</b>		Knuser	Færdigvarebånd		Sidebånd	
<b>Bund dæk understørrelse til</b>			Færdigvarebånd		Sidebånd	

### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys
- Metaldetektor

### Tilvalg: (Udvalgte)

- Forlænget færdigvarebånd
- Sidebånd
- Overdækning bånd
- Udvidet fødekasse
- Specialafskraber
- Hydraulisk PTO

